



Espirolayflat



Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata a basse pressioni di liquidi in genere, particolarmente indicata per l'irrigazione a goccia, in ambiente professionale e agricolo.

CARATTERISTICHE

MONOSTRATO: liscio, in PVC, di colore blu

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C / +60°C

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Allungamento (ΔL%)	Dilata- zione (ΔD%)	Lungh. Rotolo (m)
91456	51	1,5	290	5	15	±7	±10	100
91458	63	1,5	360	5	15	±7	±10	100
91460	76	1,5	430	5	15	±7	±10	100
91462	90	1,5	510	5	15	±7	±10	100
91464	102	1,5	575	4	12	±7	±10	100
91466	110	1,5	620	4	12	±7	±10	100
91468	127	1,65	790	3	9	±7	±10	100
91470	152	1,65	940	2,5	7,5	±7	±10	100
91472	203	1,75	1250	2	6	±7	±10	100