




## Espirojardin



Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici, con rinforzo tessile retinato in poliestere.  
 Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il trasporto di acqua in genere, giardinaggio, ortocoltura, floricoltura, in ambiente domestico.

## CARATTERISTICHE

STRATO ESTERNO: in PVC, di colore verde trasparente

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: in PVC, di colore nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Inches	Peso (g/m)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Lungh. Rotolo (m)	Rotoli/Pallet
90398	12	1/2"	120	10	30	25	60
90399	12	1/2"	120	10	30	50	36
90400	15	5/8"	150	8	24	15	60
90402	15	5/8"	150	8	24	25	48
90403	15	5/8"	150	8	24	50	24
90404	19	3/4"	250	8	24	25	24
90405	19	3/4"	250	8	24	50	16
90406	25	1"	420	6	18	25	25
90407	25	1"	420	6	18	50	16
90408	30	1"1/4"	580	6	18	50	0