



Hidrotubo Plus



Tubo flessibile in PVC flessibile con spirale rigida a sezione ovale in PVC, antiurto e antischiacciamento certificato N AENOR in

accordo alla norma UNE-EN ISO 3994.

Diametro esterno del tubo calibrato per garantire una connessione sicura e senza perdite con tutti i raccordi in PVC, sia a incollo che a compressione.

Buona resistenza chimica secondo le proprietà standard del PVC.

Alta resistenza alle acque reflue e alle acque con una elevata concentrazione di cloro (> 3500 ppm).

Campo di applicazione

Tubo idoneo per scarico, tubazioni idrosanitarie, circuiti di filtrazione di piscine ad alto contenuto di cloro e vasche idromassaggio. Particolarmente adatto per piscine e spa

CARATTERISTICHE

SUPERFICIE ESTERNA liscia, in PVC flessibile, per uso industriale e piscine, di colore bianco

SOTTOSTRATO liscio, in PVC, per uso industriale e piscine, di colore azzurro

RIVESTIMENTO INTERNO PROTECT® brevettato, resistente all'abrasione e alle elevate concentrazioni di cloro (>3500 ppm).

SPIRALE DI RINFORZO rigida, in PVC antiurto e antischiacciamento a sezione trasversale ovoidale per una maggiore resistenza alla compressione

Temperatura di utilizzo: -10°C/ +60°C

Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	Peso (g)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Raggio curvatura (mm)	Vuoto (M h2o)	Lunghezza (m)
42	50	710	5	15	126	9	25/50
55	63	1000	5	15	165	9	25/50