



**YLTX – Avvitatori pneumoidraulici a pistola shut-off  
YOKOTA**  
Coppia da 4,5 a 210 Nm



## Avvitatori pneumoidraulici shut-off del marchio YOKOTA

### CARATTERISTICHE

- **Massima precisione:** Gli avvitatori YLTX di YOKOTA offrono un'accuratezza eccezionale, garantendo prestazioni rapide e precise, ideali per lavori che richiedono un alto grado di dettaglio.
- **Massima ergonomia:** Progettati per il comfort dell'operatore, questi strumenti presentano un design con impugnatura ergonomica, un grilletto sensibile e un funzionamento silenzioso con basse vibrazioni, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato.
- **Minimo impatto ambientale:** Gli avvitatori YLTX di YOKOTA Contribuiscono alla sostenibilità, grazie alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, rendendoli una scelta ecologica per i professionisti.
- **Motore ad aria a doppia camera:** La tecnologia del motore ad aria consente un funzionamento compatto e altamente efficiente, massimizzando la potenza e minimizzando l'ingombro.
- **Senza olio:** Questi strumenti possono essere utilizzati con aria non lubrificata, semplificando la manutenzione e aumentando la praticità in diverse condizioni di lavoro.
- **Protezioni in gomma incluse:** Ogni avvitatore della serie YLTX è fornito con coperture protettive in gomma, per garantire durabilità e proteggere l'attrezzo da urti e graffi.

\*Tutte le coppie specificate sono misurate sui tester Yokota, Serie YET, con una pressione dell'aria dinamica di 0,63 MPa. I tester Yokota utilizzano un trasduttore statico, quindi le coppie specificate devono essere considerate come un'indicazione di riferimento. In generale, la coppia erogata sarà inferiore se si utilizza una pressione dell'aria più bassa, prolunghe, inserti Torx o esagonali, giunti morbidi, ecc.

MODELLO	RANGE DI COPPIA [Nm*]	VELOCITÀ(rpm)	ATTACCO	DIMENSIONI A (mm)	DIMENSIONI B (mm)	PESO (kg)	CONSUMO ARIA A VUOTO (l/s)	ATTACCO ARIA	Ø TUBO CONSIGLIATO (mm)
YLTX50A	4,5-8	4.300	1/4" Hex	164	22.5000	0.95	4.6	1/4"	6.5
YLTX60A	6-13	5.300	1/4" Hex	164	22.5000	0.95	5.6	1/4"	6.5
YLTX70A	13-28	6.800	1/4" Hex	177	23.0000	1.01	8.8	1/4"	6.5
YLTX50E	4,5-8	4.300	3/8" Sq.	164	22.5000	0.95	4.6	1/4"	6.5
YLTX60E	7-15,5	5.300	3/8" Sq.	164	22.5000	0.95	5.6	1/4"	6.5
YLTX70E	15-32	6.800	3/8" Sq.	177	23.0000	1.01	8.8	1/4"	6.5
YLTX80E	30-55	6.800	3/8" Sq.	187	24.5000	1.12	9.2	1/4"	9.5
YLTX110E	50-85	5.800	1/2" Sq.	194	28.5000	1.51	13.5	1/4"	9.5
YLTX120E	70-115	5.400	1/2" Sq.	201	31.0000	1.79	14.6	1/4"	9.5
YLTX140E	110-150	5.200	1/2" Sq.	214	32.5000	2.08	16.6	1/4"	9.5
YLTX150	140-210	4.400	3/4" Sq.	237	38.5000	2.95	17	1/4"	9.5

Per il dettaglio completo:

[https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/shut-off-avvitatori-pneumoidraulici/yltx-avvitatori-pneumoidraulici-a-](https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/shut-off-avvitatori-pneumoidraulici/yltx-avvitatori-pneumoidraulici-a-pistola-shut-off-yokota/)

[pistola-shut-off-yokota/](#)