



**Fascetta MIKALOR W5**  
9/12 mm DIN 3017 | W5



MIKALOR

L'esclusivo disegno del carter conferisce alla fascetta un'eccellente affidabilità in quanto a compattezza e alto rendimento. Il nastro non perforato e liscio internamente, assieme ai bordi arrotondati, evita qualsiasi frizione e deterioramenti del tubo.

## CARATTERISTICHE

*MATERIALE:* W5

*VITE:* Acciaio INOX AISI 316

*CHIAVE:* 7 mm

*NASTRO:* Acciaio INOX AISI 316

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	CONFEZIONE pezzi
9	FW5008-16-9	8-16	0.60	200
9	FW5012-22-9	12-22	0.60	200
9	FW5016-27-9	16-27	0.70	200
9	FW5020-32-9	20-32	0.70	200
9	FW5025-40-9	25-40	0.70	100
9	FW5030-45-9	30-45	0.70	100
9	FW5032-50-9	32-50	0.70	100
9	FW5040-60-9	40-60	0.70	100
9	FW5050-70-9	50-70	0.70	100
9	FW5060-80-9	60-80	0.70	100
9	FW5070-90-9	70-90	0.70	50
9	FW5080-100-9	80-100	0.70	50
9	FW5090-110-9	90-110	0.70	25
9	FW5100-120-9	100-120	0.70	25
9	FW5110-130-9	110-130	0.70	25
9	FW5120-140-9	120-140	0.70	25
9	FW5130-150-9	130-150	0.70	25
9	FW5140-160-9	140-160	0.70	25
12	FW5016-27-12	16-27	0.80	50

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	CONFEZIONE pezzi
12	FW5020-32-12	20-32	0.80	50
12	FW5025-40-12	25-40	0.80	50
12	FW5030-45-12	30-45	0.80	50
12	FW5032-50-12	32-50	0.80	50
12	FW5040-60-12	40-60	0.80	50
12	FW5050-70-12	50-70	0.80	50
12	FW5060-80-12	60-80	0.80	50
12	FW5070-90-12	70-90	0.80	50
12	FW5080-100-12	80-100	0.80	25
12	FW5090-110-12	90-110	0.80	25
12	FW5100-120-12	100-120	0.80	25
12	FW5110-130-12	110-130	0.80	25
12	FW5120-140-12	120-140	0.80	25
12	FW5130-150-12	130-150	0.80	25
12	FW5140-160-12	140-160	0.80	25
12	FW5150-170-12	150-170	0.80	25
12	FW5160-180-12	160-180	0.80	25
12	FW5170-190-12	170-190	0.80	10
12	FW5180-200-12	180-200	0.80	10
12	FW5190-210-12	190-210	0.80	10
12	FW5200-220-12	200-220	0.80	10
12	FW5210-230-12	210-230	0.80	10
12	FW5220-240-12	220-240	0.80	10

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-mikalor/fascetta-mikalor-w5/>