



**Fascetta BIFILARE a VITE**  
W1



Le fascette bifilari, realizzate con un doppio filo di acciaio zincato, sono consigliate per serrare tubi con spirali in rilievo e garantiscono un serraggio ottimale anche in presenza di tubi molto morbidi e con spessori sottili.

## CARATTERISTICHE

*MATERIALE:* W1

*FILLO:* Acciaio Zincato

*VITE:* Acciaio Zincato

CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	DIAMETRO FILO mm	CONFEZIONE pezzi
FSBIFV012	9-12	1.50	2500
FSBIFV013	10-13	1.50	2500
FSBIFV014	11-14	1.50	2500
FSBIFV015	12-15	1.50	2500
FSBIFV016	13-16	1.80	2500
FSBIFV017	13-17	1.80	3000
FSBIFV018	15-18	1.80	3000
FSBIFV019	15,5-19	1.80	2500
FSBIFV020	17-20	1.80	2000
FSBIFV021	17-21	1.80	2000
FSBIFV022	19-22	1.80	1500
FSBIFV023	19-23	1.80	1500
FSBIFV025	20-24	1.80	1500
FSBIFV027	22-26	1.80	1500
FSBIFV029	24-28	1.80	1500
FSBIFV031	26-30	2.20	1000
FSBIFV033	28-32	2.20	1000
FSBIFV035	31-35	2.20	1000
FSBIFV037	33-37	2.20	1000
FSBIFV040	35,5-40	2.20	800
FSBIFV043	37-42	2.20	800
FSBIFV046	42-46	2.20	500

CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	DIAMETRO FILO mm	CONFEZIONE pezzi
FSBIFV049	43-48	2.20	500
FSBIFV053	46,5-53	2.20	400
FSBIFV056	50-55	2.20	400
FSBIFV060	55-60	2.20	400
FSBIFV064	60-65	2.20	200
FSBIFV068	63-68	2.20	200
FSBIFV072	64-72	2.20	200
FSBIFV076	70-75	2.20	200
FSBIFV080	75-80	2.20	200
FSBIFV084	80-85	2.20	100
FSBIFV088	84-90	2.20	100
FSBIFV092	89-95	2.20	100
FSBIFV096	88-96	2.20	100
FSBIFV100	94-100	2.20	100
FSBIFV104	98-105	2.20	100
FSBIFV108	98-108	2.20	100
FSBIFV112	103-110	2.20	100
FSBIFV116	108-115	2.20	100
FSBIFV120	113-120	2.20	100
FSBIFV124	118-125	2.20	100
FSBIFV128	123-130	2.20	100
FSBIFV132	128-135	2.20	100
FSBIFV140	133-140	2.20	100
FSBIFV150	143-150	2.20	100
FSBIFV160	153-160	2.20	100
FSBIFV165	158-165	2.20	100
FSBIFV170	163-170	2.20	100
FSBIFV180	173-180	2.20	100
FSBIFV190	175-190	2.20	100

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-bifilari-a-vite/fascetta-bifilare-a-vite/>