



Collare per tubazioni con gomma attacco M8/M10
W1-S10



Il collare per tubazioni con gomma è consigliato per il fissaggio di tubi in acciaio, rame, inox e polietilene. La gomma impedisce la trasmissione di vibrazioni lungo l'impianto. La filettatura dell'attacco permette indifferentemente l'utilizzo di viti M8 o M10.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1 – S10

VITE: acciaio zincato

BANDA: acciaio zincato

GOMMA: EPDM

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	DIAM. TUBO OTTIMALE mm	DIAM. TUBO OTTIMALE pollici	Q.tà per CONFEZIONE
20	CFT017-20	17-20	18	3/8"	50
20	CFT020-25	20-25	22	1/2"	50
20	CFT026-30	26-30	28	3/4"	50
20	CFT032-36	32-36	35	1"	50
20	CFT038-45	38-45	40	1"-1/4	25
20	CFT047-51	47-51	48	1"-1/2	25
20	CFT053-58	53-58	54		25
20	CFT060-64	60-64	60	2"	25
20	CFT068-72	68-72	70		25
20	CFT074-80	74-80	75	2"-1/2	25
20	CFT081-86	81-86	84		25
20	CFT087-92	87-92	90	3"	25
20	CFT099-105	99-105	100		25
20	CFT107-112	107-112	110	4"	25
20	CFT113-118	113-118	115		25
20	CFT125-130	125-150	125	5"	25
20	CFT131-137	131-137	133		25
20	CFT138-142	138-142	140		25
20	CFT148-152	148-152	150		25

LARGHEZZA BANDA mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	DIAM. TUBO OTTIMALE mm	DIAM. TUBO OTTIMALE pollici	Q.tà per CONFEZIONE
20	CFT159-166	159-166	160		25
20	CFT179-184	179-184	180		25
20	CFT200-205	200-205	200		25
20	CFT215-220	215-220	220		25
20	CFT223-228	223-228	225		25
20	CFT249-254	249-254	250		25
20	CFT279-284	279-284	280		25
20	CFT299-304	299-304	300		25
20	CFT314-319	314-319	315		25
20	CFT354-359	354-359	350		25

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-con-gomma/collare-per-tubazioni-con-gomma-attacco-m8-m10/>