



Fascetta Clic W4



Fascette realizzate da un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che impediscono lo sblocco, anche accidentale, della fascetta. La ripartizione uniforme della forza di serraggio è assicurata su tutta la circonferenza, mentre l'assenza di asperità interne preservano i tubi da qualsiasi danneggiamento. La grande facilità e velocità di montaggio rendono la CLIC ideale in grandi produzioni di serie.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W4

NASTRO: acciaio inox 304

| LARGHEZZA NASTRO mm | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO mm | SPESSORE mm | Q.tà per CONFEZIONE |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 5 | FCLIC80 | 8,5-9,5 | 0.5000 | 5000 |
| 5 | FCLIC85 | 9,0-10,0 | 0.5000 | 5000 |
| 5 | FCLIC90 | 9,5-10,5 | 0.5000 | 5000 |
| 5 | FCLIC95 | 10,0-11,0 | 0.5000 | 7000 |
| 6 | FCLIC100 | 10,5-11,5 | 0.6000 | 3500 |
| 6 | FCLIC105 | 11,0-12,0 | 0.6000 | 5000 |
| 6 | FCLIC110 | 11,5-12,5 | 0.6000 | 3000 |
| 6 | FCLIC115 | 12,0-13,0 | 0.6000 | 4500 |
| 6 | FCLIC120 | 12,5-13,5 | 0.6000 | 4000 |
| 6 | FCLIC125 | 13,0-14,0 | 0.6000 | 4000 |
| 6 | FCLIC130 | 13,5-14,5 | 0.6000 | 2500 |
| 6 | FCLIC135 | 14,0-15,0 | 0.6000 | 3500 |
| 6 | FCLIC155 | 16,0-17,0 | 0.6000 | 3000 |
| 6 | FCLIC165/6 | 17,0-18,0 | 0.6000 | 1700 |
| 8 | FCLIC125/8 | 13,0-14,0 | 0.6000 | 3000 |
| 8 | FCLIC140 | 14,5-15,5 | 0.6000 | 1700 |
| 8 | FCLIC145 | 15,0-16,0 | 0.6000 | 1500 |
| 8 | FCLIC150 | 15,5-16,5 | 0.6000 | 1600 |
| 8 | FCLIC155/8 | 16,0-17,0 | 0.6000 | 1400 |
| 8 | FCLIC160 | 16,5-17,5 | 0.6000 | 2000 |
| 8 | FCLIC170 | 17,5-18,5 | 0.6000 | 2000 |

| LARGHEZZA NASTRO mm | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO mm | SPESSORE mm | Q.tà per CONFEZIONE |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 8 | FCLIC175 | 18,0-19,0 | 0.6000 | 2000 |
| 8 | FCLIC180 | 18,5-19,5 | 0.6000 | 2000 |
| 8 | FCLIC185 | 19,0-20,0 | 0.6000 | 1500 |
| 8 | FCLIC195 | 20,0-21,0 | 0.6000 | 3500 |
| 8 | FCLIC200 | 20,5-22,0 | 0.6000 | 3000 |
| 8 | FCLIC205 | 21,0-22,5 | 0.6000 | 3000 |
| 8 | FCLIC210 | 21,5-23,0 | 0.6000 | 1500 |
| 8 | FCLIC215 | 22,0-23,5 | 0.6000 | 3000 |
| 8 | FCLIC220 | 22,3-23,8 | 0.6000 | 1400 |
| 8 | FCLIC230 | 23,5-25,0 | 0.6000 | 2500 |
| 8 | FCLIC235 | 24,0-25,5 | 0.6000 | 2500 |
| 8 | FCLIC245 | 25,0-26,5 | 0.6000 | 800 |
| 8 | FCLIC250 | 25,5-27,0 | 0.6000 | 2500 |
| 8 | FCLIC260 | 26,5-28,0 | 0.6000 | 2000 |
| 8 | FCLIC270 | 27,5-29,0 | 0.6000 | 2000 |
| 8 | FCLIC280 | 28,5-30,0 | 0.6000 | 2000 |
| 8 | FCLIC290 | 29,5-31,0 | 0.6000 | 2000 |

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-pinzabili/fascetta-clic/>