




Dalfluid A/M

Tubi in gomma per bassa pressione



Tubo in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili ad alta tenacità e spirale in acciaio incorporata. Copertura esterna in gomma sbr/epdm liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: aspirazione e mandata di acqua e fluidi inerti, adatto per impianti di irrigazione a pioggia dove è richiesta grande flessibilità e robustezza.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -30°C +80°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm
TFG10419	19	29	40	10	30	115
TFG10425	25	35	40	10	30	150
TFG10430	30	40	40	10	30	180
TFG10432	32	42	40 - 60	10	30	190
TFG10435	35	45	40	10	30	210
TFG10438	38	48	40	10	30	230
TFG10440	40	50	40	10	30	240
TFG10445	45	56	40	10	30	270
TFG10451	51	62	60	10	30	310
TFG10460	60	71	40	10	30	360
TFG10463.5	63,5	76	40	10	30	380
TFG10470	70	82	60	10	30	420
TFG10476	76	88	60	10	30	460
TFG10480	80	92	40	10	30	480
TFG10490	90	102	40	10	30	540
TFG104102	102	117	60	10	30	610
TFG104110	110	123	40	10	30	660
TFG104127	127	144	20	10	30	760
TFG104152	152	170	20	10	30	920
TFG104203	203	228	20	10	30	1220