




Dalrad 3

Tubi in gomma per bassa pressione



Tubo per radiatori auto 3 bar 120°C.

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE: Tubo in gomma EPDM con sottostrato liscio nero, resistente al calore, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma EPDM liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata acqua calda mista a liquidi antigelo. Utilizzato come collegamento flessibile nei circuiti di raffreddamento motori e riscaldamento abitacolo vetture.

TEMPERATURE DI LAVORO:
-40°C +100°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 m.

Su richiesta lunghezze da 1 m

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Lung. rotolo m | Press. esercizio bar | Press. scoppio bar |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| TFG15618 | 18 | 24 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15620 | 20 | 26 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15622 | 22 | 28 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15625 | 25 | 32 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15628 | 28 | 36 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15630 | 30 | 38 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15632 | 32 | 40 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15635 | 35 | 43 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15638 | 38 | 47 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15640 | 40 | 49 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15642 | 42 | 51 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15645 | 45 | 54 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15648 | 48 | 58 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15651 | 51 | 61 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15655 | 55 | 65 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15660 | 60 | 70 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15665 | 65 | 75 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15670 | 70 | 80 | 40 - 61 | 3 | 10 |

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Lung, rotolo m | Press. esercizio bar | Press. scoppio bar |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| TFG15676 | 76 | 86 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15680 | 80 | 92 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG15690 | 90 | 102 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG156102 | 102 | 113 | 40 - 61 | 3 | 10 |
| TFG156110 | 110 | 123 | 40 - 61 | 3 | 10 |

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-calda-e-vapore/dalrad-3/>