



Dalair 20

Tubi in gomma per bassa pressione



Tube in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni e copertura in gomma sbr/epdm liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata aria compressa e fluidi inerti, per compressori ed utensili pneumatici nella cantieristica stradale, nelle miniere e nelle cave.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -30°C +80°C.

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Lung, rotolo m | Press. esercizio bar | Press. scoppio bar |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| TFG10313 | 13 | 23 | 40 | 20 | 60 |
| TFG10316 | 16 | 26 | 40 | 20 | 60 |
| TFG10319 | 19 | 30 | 40 - 60 | 20 | 60 |
| TFG10325 | 25 | 37 | 40 - 60 | 20 | 60 |
| TFG10332 | 32 | 44 | 40 - 60 | 20 | 60 |
| TFG10335 | 35 | 48 | 40 - 60 | 20 | 60 |
| TFG10338 | 38 | 52 | 40 | 20 | 60 |
| TFG10340 | 40 | 54 | 40 | 20 | 60 |
| TFG10351 | 51 | 67 | 40 | 20 | 60 |
| TFG10351/69 | 51 | 69 | 40 | 20 | 60 |
| TFG10363 | 635 | 80 | 40 | 20 | 60 |