



FL – Avvitatori Pneumatici Shut-Off Diritti

Avviamento a leva | Coppia di serraggio da 0.1 a 28 Nm



modello	velocità giri/min	coppia Nm	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	diametro corpo mm	attacco esagonale	innesto aria
FL010	1.000	0.1-1.0	0,63	200	250	35	1/4"	1/4"
FL025	1.800	0.3-2.5	0,63	280	250	35	1/4"	1/4"
FL035	1.000	0.5-3.5	0,63	280	250	35	1/4"	1/4"
FL050	550	1.0-5.0	0,63	300	250	35	1/4"	1/4"
FL060	2.200	1.0-6.0	0,90	550	285	43	1/4"	1/4"
FL075	1.000	1.2-7.5	0,90	550	285	43	1/4"	1/4"
FL110	550	3.0-11.0	0,90	550	285	43	1/4"	1/4"
FL180	300	3.0-18.0	0,92	550	285	43	1/4"	1/4"
FL280	250	5.0-28.0	0,92	550	285	43	1/4"	1/4"

CARATTERISTICHE

- ▣ controllo di coppia ad arresto automatico dell'aria
- ▣ frizione regolabile esternamente su scala graduata con cover antimanomissione
- ▣ mandrino rapido attacco esagonale da 1/4"
- ▣ impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico
- ▣ ingresso aria girevole 360°
- ▣ ampio range di coppia per ogni singolo avvitatore con unica molla frizione
- ▣ motore brevettato: potenza superiore del 40% rispetto ai motori tradizionali
- ▣ motore di terza generazione a 6 palette
- ▣ livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti