



## TDI -Avvitatori Pneumoidraulici Diritti Non Shut-Off

Coppia di serraggio da 5 a 47 Nm



## FRIZIONE NON SHUT-OFF

modello	attacco esagonale	capacità bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDI-30SD	1/4"	M6	5-11.5	4200	0,77	250	219	1/4"	6,5
TDI-40SD	1/4"	M6-M8	9-17	4200	0,80	250	224	1/4"	6,5
TDI-50SD	1/4"	M8	12-25	7200	0,80	350	224	1/4"	6,5
TDI-60SD	1/4"	M8	18-30	6000	0,86	400	235	1/4"	8
TDI-70SD	1/4"	M8-M10	25-40	6000	0,97	400	247	1/4"	8

## FRIZIONE NON SHUT-OFF

modello	attacco quadro	capacità bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDI-30S	3/8"	M6	6-12.5	4200	0,80	250	221	1/4"	6,5
TDI-40S	3/8"	M6-M8	10-19	4200	0,80	250	221	1/4"	6,5
TDI-50S	3/8"	M8	13-27	6800	0,80	350	221	1/4"	6,5
TDI-60S	3/8"	M8-M10	20-35	6000	0,86	400	231	1/4"	8
TDI-70S	3/8"	M10	28-47	5000	0,97	400	244	1/4"	8

## CARATTERISTICHE

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/non-shut-off/tdi-avvitatori-pneumoidraulici-diritti-non-shut-off/>