



## GXA 40V – Avvitatore per uso automazione

Coppia da 0,30 a 4,41 Nm | Con avvio remoto



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	sistema avviamento	attacco	peso kg
GXA-150-H	0,30 – 1,47	800 – 1700	remoto	esagono 1/4"	0,8
GXA-220-H	0,60 – 2,15	600 – 1200	remoto	esagono 1/4"	0,8
GXA-450-H	1,00 – 4,41	300 – 600	remoto	esagono 1/4"	0,8
GXA-150P-H	0,30 – 1,47	800 – 1700	a pressione	esagono 1/4"	0,8
GXA-220P-H	0,60 – 2,15	600 – 1200	a pressione	esagono 1/4"	0,8
GXA-450P-H	1,00 – 4,41	300 – 600	a pressione	esagono 1/4"	0,8

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

## CARATTERISTICHE

- Maggiore produttività: grazie al motore brushless ad alto rendimento
- Maggiore comfort: grazie a un'ergonomia migliorata e calore e rumorosità ridotti
- Maggiore economia: grazie al motore brushless, vita del motore triplicata
- Manutenzione ridotta: il miglior Tempo Medio tra Guasti (MTBF) mai ottenuto sinora (grazie all'assenza di spazzole da sostituire, interruttore partenza e reversibilità senza contatto, allarme e protezione da surriscaldamento e sovraccarico di corrente)
- Incremento della qualità in produzione: grazie alla protezione ESD, alla frizione con precisione del +/-3% e frizione softstop
- Rumorosità: <70 dBA, livello di vibrazione <2,5 m/s<sup>2</sup>

Il motore GXA 40V è da abbinare alla centralina XS-40DFA