



## PGY 35V – Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,70 a 9,80 Nm



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	sistema avviamento	attacco	peso kg
PGY-35ESD-G	0,7 – 3,4	500 – 1500	a pulsante	esagono 1/4"	0,82
PGY-50ESD-G	1,00 – 4,9	400 – 1100	a pulsante	esagono 1/4"	0,82
PGY-100ESD-G	1,00 -9,8	250 – 500	a pulsante	esagono 1/4"	0,86
PGY-35TESD-G*	0,7 – 3,4	500 – 1500	a pulsante	esagono 1/4"	0,82
PGY-50TESD-G*	1,00 – 4,9	400 – 1100	a pulsante	esagono 1/4"	0,82
PGY-100TESD-G*	1,00 -9,8	250 – 500	a pulsante	esagono 1/4"	0,86

\* con attacco dell'alimentazione dall'alto

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

## CARATTERISTICHE

- Ottimo rapporto peso/ergonomia/potenza motore
- Motore brushless
- Alta velocità 250 – 1500 rpm (3 modelli)
- Progettato per alta produttività
- Minor rumore, minor calore, meno consumo di energia protezione calore, sovraccarico e voltaggio con display a LED
- ESD free con corpo in plastica conduttiva
- Rumorosità <70 dBA – Livello di vibrazione <2,5 m/s<sup>2</sup>

L'avvitatore PGY è da abbinare alla centralina XT-35D